



ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
Satin

ΑΠΟΔΟΣΗ
750 ml = ±7 μ² ανά στρώση

ΧΡΟΝΟΣ ΑΝΑΜΟΝΗΣ
ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ
ΣΤΡΩΣΕΩΝ
3 h

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ
ΣΤΕΓΝΩΜΑΤΟΣ
12 h



ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΔΟΧΕΙΟΥ :
750 ml

ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ
DIRECT APPLICATION

Χρώμα σχεδιασμένο για απευθείας εφαρμογή σε παντός τύπου δάπεδα, πλακάκια, κεραμικά, μαρμάρια, μωσαϊκά...

ΕΥΚΟΛΑ, ΓΡΗΓΟΡΑ και ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΑ !

- Χρώμα νερού, έτοιμο προς χρήση, «2 ΣΕ 1» - δεν χρειάζεται διαβρωτικό ή αστάρι πριν την εφαρμογή του.
- Λείο φινίρισμα (σατινέ).
- Ισχυρή πρόσφυση σε όλα τα δάπεδα.
- Δεν στάζει, ακόμα και σε κάθετες επιφάνειες όπως τα σοβατεπί
- Μεγάλη αντοχή στους λεκέδες, την τριβή, τα χτυπήματα και το περπάτημα
- Ανθεκτικό στο συχνό καθάρισμα με νερό και στα οικιακά καθαριστικά

ΑΠΟΧΡΩΣΕΙΣ



WHITE



TITANIUM



CARBONATE
GREY



TARMAC



ROOT



RAFFIA

Renovation TILED FLOORS



ΓΙΑ ΕΝΑ ΠΕΤΥΧΗΜΕΝΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ

Αυτό το χρώμα είναι σχεδιασμένο για την εφαρμογή σε πλακάκια δαπέδου και μαρμαρίνο δάπεδο που δεν έχουν περαστεί με λάδι ή κερί. Αφορά εσωτερική χρήση.

Η ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ της επιφάνειας είναι ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ. Δείτε παρακάτω το Βήμα 1.

Η μέγιστη απόδοση και πρόσφυση του χρώματος επιτυγχάνονται εφόσον περάσουν 15 ημέρες από την ημέρα εφαρμογής. Αποφύγετε να καταπονήσετε τις βαμμένες επιφάνειες (με χτυπήματα – γρατζουνιές ή καθάρσιμα) για τις πρώτες 15 ημέρες μετά την εφαρμογή.

ΒΗΜΑ 1 - ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ

• Σε ΜΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΜΕΝΕΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ:

Εφαρμόστε το ειδικό Καθαριστικό για Προετοιμασία Δαπέδων της V33, δίνοντας ιδιαίτερη προσοχή στις ενώσεις και τις γωνίες. Ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό και αφήστε να στεγνώσει πλήρως.

• Σε ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΗΔΗ ΒΑΦΤΕΙ ΠΑΛΙΟΤΕΡΑ:

> Αν είναι σε καλή κατάσταση: Εφαρμόστε το ειδικό Καθαριστικό για Προετοιμασία Δαπέδων της V33, ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό και καλό σφουγγάρισμα, αφήστε να στεγνώσει και στη συνέχεια τρίψτε ελαφρά και απομακρύνετε τη σκόνη.

> Αν είναι σε μερικώς φθαρμένη κατάσταση: τρίψτε με τη βούρτσα, ξεπλύνετε με άφθονο νερό και καλο σφουγγάρισμα και αφήστε να στεγνώσει πλήρως.

• Συσσωρευμένοι ρύποι από λίπη ή επικαλύψεις από πλαστικό υλικό μπορεί να επηρεάσουν την πρόσφυση του χρώματος

• Σε όλες τις περιπτώσεις είναι απαραίτητο να πλύνουμε την επιφάνεια με ένα αλκαλικό καθαριστικό

• Πάντα πριν την εφαρμογή οποιουδήποτε προϊόντος, σκουπίστε με ηλεκτρική σκούπα απορρόφησης την επιφάνεια, και τους εφαιπόμενους τοίχους ή σοβατεπί.

> ΒΗΜΑ 2 - ΕΦΑΡΜΟΓΗ

ΕΡΓΑΛΕΙΑ : Σπάτουλα ανάδευσης ή κατάλληλο ραβδί • Ρολό των 5mm και πινέλο για βερνικοχρώματα (όχι αφρού ή τοίχου για πλαστικά χρώματα)

Ένα πλαστικό σκαφάκι είναι ενσωματωμένο στη συσκευασία κάτω από το καπάκι. Περιέχει ένα πρόσθετο που ΠΡΕΠΕΙ να αναμιχθεί με το χρώμα πριν την εφαρμογή

- > Αδειάστε όλο το σκληρυντή μέσα στο δοχείο με το χρώμα
- > Πριν την εφαρμογή, ανακατέψτε αρκετή ώρα το προϊόν με τη σπάτουλα ανάδευσης ή το ραβδί, εξασφαλίζοντας ότι όλα τα συστατικά από τον πυθμένα του δοχείου και ο σκληρυντής είναι καλά ανακατεμένα
- > Εφαρμόστε.

Μετά το άνοιγμα και την προσθήκη του σκληρυντή, το χρώμα πρέπει να χρησιμοποιηθεί εντός 10 ημερών, ακόμα και αν το χρώμα μέσα στο δοχείο είναι σε καλή κατάσταση. Ο σκληρυντής είναι συμβατός μόνο με τα χρώματα για Πλακάκια Δαπέδου της V33 Renovation.

1. Εφαρμόστε το χρώμα με τακτικές κινήσεις και σταυρωτά. Μην ολοκληρώσετε όλα τα κοψίματα με το πινέλο πριν το ρολό. Κάντε μερικά κοψίματα και ολοκληρώστε με το ρολό. Δουλέψτε σε μικρές επιφάνειες (2μ²) κάθε φορά. If the joints are deep or particularly porous, first apply the paint with the brush directly on the joints (with an area of 2m²) then use the roller..

2. Αφήστε να στεγνώσει για 3 ώρες.

3. Εφαρμόστε τη 2^η στρώση.

Μπορείτε να περπατήσετε προσεκτικά (χωρίς παππούτσια) μετά τις 12 ώρες

Για να επιτύχετε σωστές επιδόσεις και αντοχές, είναι απαραίτητο να εφαρμόσετε 2 επιστρώσεις χρώματος. Σε πολύ φωτεινές αποχρώσεις, σε πορώδεις επιφάνειες ή αν η προηγούμενη απόχρωση ήταν έντονη, μια 3η στρώση μπορεί να χρειαστεί. • Η εφαρμογή να γίνεται σε θερμοκρασίες περιβάλλοντος μεταξύ 12°C και 25°C, χωρίς ρεύματα αέρα. • Λάβετε υπόψη τη συνιστώμενη απόδοση του προϊόντος • Μην εφαρμόζετε το προϊόν με τραχείς ή πολύ απαλές κινήσεις • Μην σταματήσετε την εφαρμογή του προϊόντος χωρίς να ολοκληρώσετε την επιφάνεια που θέλετε να βάψετε. • Μην εφαρμόσετε την επόμενη στρώση ενώ ακόμα στεγνώνει η προηγούμενη (12h) • Αποκλειστικά για εσωτερική χρήση • Ακατάλληλο για πλακάκια δαπέδου ντουζιέρας και πλακάκια τοίχου • Μετά την εφαρμογή, αφαιρέστε όσο περισσότερο χρώμα είναι δυνατόν από τα εργαλεία προτού τα ξεπλύνετε. Καθαρίζετε τα εργαλεία με νερό • Για να συντηρήσετε το φινιρίσμα του χρώματος, χρησιμοποιήστε μόνο νερό ή ήπια οικιακά απορρυπαντικά. Μην χρησιμοποιείτε τραχιά εργαλεία.

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ – ΠΡΟΦΥΛΑΞΤΕ ΤΟ ΑΠΟ ΤΟ ΨΥΧΟΣ- EUH208: Περιέχει βενζοθειοαζολινόνη. Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση. P102: Μακριά από παιδιά. P271: Να χρησιμοποιείτε μόνο σε ανοικτό ή καλά αεριζόμενο χώρο. P501: Διάθεση του περιεχομένου/ περιέκτη σε ένα κέντρο συλλογής απορριμμάτων (επικοινωνήστε με την τοπική αρχή). Ποτέ μην απορρίπτετε σε σωλίνες, βόθρους ή σηπτικές δεξαμενές. Οριακή τιμή της ΕΕ για αυτό το προϊόν (κατ.Α/Ι): 140 g/l (2010). Αυτό το προϊόν περιέχει κατά μέγιστο 6 g/l POE.