




ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ  
Satin

ΑΠΟΔΟΣΗ

750 ml = ±10 μ<sup>2</sup> ανά στρώση

ΧΡΟΝΟΣ ΑΝΑΜΟΝΗΣ  
ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ  
ΣΤΡΩΣΕΩΝ  
24 h

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ  
ΣΤΕΓΝΩΜΑΤΟΣ  
72 h



ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ  
DIRECT APPLICATION

ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΔΟΧΕΙΟΥ:  
750 ml

Χρώμα σχεδιασμένο για απευθείας εφαρμογή σε  
πλακάκια τοίχου παντός τύπου, π.χ. **κεραμικά,**  
**border tiles, υαλότουβλα...**

## ΕΥΚΟΛΑ, ΓΡΗΓΟΡΑ και ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΑ !

- Χρώμα νερού, έτοιμο προς χρήση, «2 ΣΕ 1» - δεν χρειάζεται διαβρωτικό ή αστάρι πριν την εφαρμογή του.
- Λείο φινιρίσμα (σατινέ).
- Ανθεκτικό στο καθάρισμα με στο νερό και ήπια οικιακά καθαριστικά.
- Αντοχή στην επαφή με προϊόντα ατομικής υγιεινής (σαμπουάν, αφρόλουτρα).
- Δεν ξεφλουδίζει – εξαιρετικά ανθεκτικό στις αλλαγές της θερμοκρασίας.
- Αντοχή στο κατάβρεγμα με νερό.

ΑΠΟΧΡΩΣΕΙΣ

White

Feather

Carbonate  
Grey

Cord

Linen

Mist



# Renovation Wall tiles

## ΓΙΑ ΕΝΑ ΠΕΤΥΧΗΜΕΝΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ

Αυτό το χρώμα είναι κατάλληλο για εφαρμογή σε κεραμικά πλακάκια, πλακάκια τοίχου, border tiles, κτλ. Είναι ακατάλληλο για πλακάκια δαπέδου, πορσελάνινα είδη υγιεινής (νιπτήρας, μπανιέρα κτλ)

Η ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ της επιφάνειας είναι ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ. Δείτε παρακάτω το Βήμα 1.

Η μέγιστη απόδοση και πρόσφυση του χρώματος επιτυγχάνονται εφόσον περάσουν 20 ημέρες από την ημέρα εφαρμογής. Αποφύγετε να καταπονήσετε τις βαμμένες επιφάνειες (με χτυπήματα – γρατζουνιές ή καθάρισμα) για τις πρώτες 20 ημέρες μετά την εφαρμογή.

## > ΒΗΜΑ 1 - ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ

• Σε ΚΕΡΑΜΙΚΑ ΠΛΑΚΑΚΙΑ, ΠΛΑΚΑΚΙΑ ΤΟΙΧΟΥ, BORDER TILES, ΥΑΛΟΤΟΥΒΛΑ:

πλύνετε, ξεπλύνετε σχολαστικά με νερό, αφήστε να στεγνώσει..

• Καθαρίστε προσεκτικά τους αρμούς χρησιμοποιώντας όξινο καθαριστικό. Απομακρύνετε υπολείματα τόσο του καθαριστικού όσο και οποιουδήποτε ίχνους μούχλας.

**Σε όλες τις περιπτώσεις είναι απαραίτητο να πλύνουμε την επιφάνεια με ένα αλκαλικό καθαριστικό**

Συσσωρευμένοι ρύποι από λίπη ή επικαλύψεις από πλαστικό υλικό μπορεί να επηρεάσουν την πρόσφυση του χρώματος.

*Αφαιρέστε τυχόν αρμούς σιλικόνης και άλλα σφραγιστικά πριν ξεκινήσετε να βάψετε. Μετά την εφαρμογή, προγραμματίστε να τα επανατοποθετήσετε.*

## > ΒΗΜΑ 2 - ΕΦΑΡΜΟΓΗ

**ΕΡΓΑΛΕΙΑ :** Σπάτουλα ανάδευσης ή κατάλληλο ραβδί • Ρολό των 5mm ή πινέλο για βερνικοχρώματα (όχι αφρού ή τοίχου για πλαστικά χρώματα) • Πινέλο (για τις ενώσεις, τις γωνίες και τα δύσκολα σημεία);

**Ένα πλαστικό σκαφάκι είναι ενσωματωμένο στη συσκευασία κάτω από το καπάκι. Περιέχει ένα πρόσθετο που ΠΡΕΠΕΙ να αναμιχθεί με το χρώμα πριν την εφαρμογή**

> Αδειάστε όλο το σκληρυντή στο δοχείο με το χρώμα.

> Πριν την εφαρμογή, ανακατέψτε αρκετή ώρα το προϊόν με τη σπάτουλα ανάδευσης ή το ραβδί, εξασφαλίζοντας ότι όλα τα συστατικά από τον πυθμένα του δοχείου και ο σκληρυντής είναι καλά ανακατεμένα

> Εφαρμόστε.

*Μετά το άνοιγμα και την προσθήκη του σκληρυντή, το χρώμα πρέπει να χρησιμοποιηθεί εντός 10 ημερών, ακόμα και αν το χρώμα μέσα στο δοχείο είναι σε καλή κατάσταση. Ο σκληρυντής είναι συμβατός μόνο με τα χρώματα για Πλακάκια Τοίχου της V33 Renovation.*

**1.** Ξεκινήστε βάφοντας τις γωνίες, τους αρμούς και τις ενώσεις της επιφάνειας που θα βάψετε.

**2.** Φορτώστε ομοιόμορφα το ρολό με χρώμα και εφαρμόστε στην επιφάνεια από πάνω προς τα κάτω. Στη συνέχεια ρολάρετε σταυρωτά, δηλαδή από τα αριστερά προς τα δεξιά.

**3.** Τελειώστε ρολάροντας ξανά από πάνω προς τα κάτω για ένα τέλειο αποτέλεσμα.

Για να επιτύχετε σωστές επιδόσεις και αντοχές, είναι απαραίτητο να εφαρμόσετε 2 επιστρώσεις χρώματος.

(Χρόνος στεγνώματος στην αφή: 4 ώρες – Επόμενη στρώση: μετά από 24 ώρες – Συνολικός χρόνος στεγνώματος: 72 ώρες).

Σε πολύ φωτεινές αποχρώσεις, σε πορώδεις επιφάνειες ή αν η προηγούμενη απόχρωση ήταν έντονη, μια 3<sup>η</sup> στρώση μπορεί να χρειαστεί.

• Χρωματίστε μικρές επιφάνειες κάθε φορά (0.5-1τ.μ.) • Λάβετε υπόψη τη συνιστώμενη απόδοση του προϊόντος • Μην εφαρμόζετε το προϊόν με τραχείς ή πολύ απαλές κινήσεις. • Η εφαρμογή να γίνεται σε θερμοκρασίες περιβάλλοντος μεταξύ 12°C και 25°C, χωρίς ρεύματα αέρα. • Μη σταματήσετε την εφαρμογή του προϊόντος χωρίς να ολοκληρώσετε την επιφάνεια που θέλετε να βάψετε. • Μην εφαρμόσετε την επόμενη στρώση ενώ ακόμα στεγνώνει η προηγούμενη (24h) • Μετά την εφαρμογή, αφαιρέστε όσο περισσότερο χρώμα είναι δυνατόν από τα εργαλεία προτού τα ξεπλύνετε. Καθαρίζετε τα εργαλεία με νερό. • Για να συντηρήσετε το φινιρίσμα του χρώματος, χρησιμοποιήστε μόνο νερό ή ήπια οικιακά απορρυπαντικά. Μην χρησιμοποιείτε τραχιά εργαλεία.

ΠΡΟΦΥΛΑΞΙΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ – ΠΡΟΦΥΛΑΞΤΕ ΤΟ ΑΠΟ ΤΟ ΨΥΧΟΣ- EUH208: Περιέχει βενζοθειοαζολινόνη. Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση. P102: Μακριά από παιδιά. P271: Να χρησιμοποιείτε μόνο σε ανοικτό ή καλά αεριζόμενο χώρο. P501: Διάθεση του περιεχομένου/ περιέκτη σε ένα κέντρο συλλογής απορριμμάτων (επικοινωνήστε με την τοπική αρχή). Ποτέ μην απορρίπτετε σε σωλίνες, βόθρους ή σηπτικές δεξαμενές. Οριακή τιμή της ΕΕ για αυτό το προϊόν (κατ.Α/Ι): 140 g/l (2010). Αυτό το προϊόν περιέχει κατά μέγιστο 6 g/l ΠΟΕ.